

## UŽITÍ STROJE

Mačkadlo sladu je jednoúčelový stroj sloužící k mačkání/šrotování sladu. Používá se v menších pivovarech jako hlavní šrotování do varny, nebo ve větších pivovarech jako doplňkové šrotování speciálních sladů.

## ZÁKLADNÍ POPIS STROJE

Stroj je vybaven dvojicí speciálně rýhovaných válců, které se otáčejí proti sobě rozdílnou obvodovou rychlosť. Vlivem silových poměrů střihu, tlaku a jejich kombinace dochází při průchodu zrnu mleci spárou k optimálnímu namačkání suroviny. Mleci spára je nastavitelná.

Vlastní stroj se skládá z násypky, skříně mačkadla a stojanu.

## CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

- robustní a spolehlivé řešení konstrukce skříně, ložiska se stálou náplní maziva, prachotěsné uložení válců, speciální ozubená kola se sníženou hlučností,
- jeden mleci válec je výkyný a umožňuje tak odskok při vniknutí nemagnetického materiálu
- snadné nastavení mleci spáry jedním regulačním šroubem
- násypka je vybavena magnetickými separátory pro zachycení feromagnetických příměsí
- uložení skříně mačkadla na trubkový stojan pomocí silentbloků
- dolní část skříně opatřena výpadem s upínačem pytlů
- jednoduchá obsluha a údržba
- snadná instalace a manipulovatelnost

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


Součástí kompletu mačkadla je i sada náhradních dílů pro dvouletý provoz. Na přání zákazníka je možné upravit tvar i velikost násypky doplněnou prachotěsným víkem, způsob výpadu sladu ze skříně, tvar i velikost stojanu apod.

## DALŠÍ POUŽITÍ MAČKADLA

Po konzultaci s výrobcem je možné mačkadlo použít po úpravách i ke šrotování např. pšenice apod. V případě požadavku je možné navrhnut i kompletní šrotovací linku.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

výkon .....	250 - 450 kg sladu/hod
instalovaný příkon .....	1,5 kW
hmotnost mačkadla včetně násypky a stojanu ...	cca 250 kg



# mačkadlo sladu